Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:34

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-76-20c-60c-p-8602.html

Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 76 -20C+60C

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**1302076**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.76mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiedzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, gzoszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesyłania pyłów i proszków miałkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzaczach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302076

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN/średnica wewnętrzna[mm])	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm $H_2$0]	Promień zagięcia [mm]	Średnica zewnętrzna[mm]	Ciężar [kg/m]
25	0,300	3000	25	33	0,250
28	0,300	3000	28	36	0,260
32	0,300	3000	32	40	0,280
35	0,300	3000	35	43	0,290
38	0,300	3000	38	46	0,300
40	0,300	3000	40	48	0,310
42	0,300	3000	42	50	0,320
45	0,300	3000	45	53	0,330
50	0,300	2500	50	58	0,350
55	0,300	2000	55	63	0,370
60	0,300	2000	60	68	0,390
65	0,300	2000	65	73	0,410
70	0,300	2000	70	78	0,430
75	0,300	1500	75	83	0,450
80	0,300	1500	80	88	0,470
90	0,300	1500	90	98	0,510
100	0,300	1500	100	108	0,550

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.