

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-76-20c-60c-p-8602.html>



Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 76-20C+60C

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	1302076
Producent	Brak

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.76mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekane tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków mialkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzacach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302076

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN (średnica [mm])	Cisnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zgięcia [mm]	Średnica [mm]	Ciężar [kg/m]
10	0,050	1000	100	10	0,050
12	0,050	1000	120	12	0,050
14	0,050	1000	140	14	0,050
16	0,050	1000	160	16	0,050
18	0,050	1000	180	18	0,050
20	0,050	1000	200	20	0,050
22	0,050	1000	220	22	0,050
24	0,050	1000	240	24	0,050
26	0,050	1000	260	26	0,050
28	0,050	1000	280	28	0,050
30	0,050	1000	300	30	0,050
32	0,050	1000	320	32	0,050
34	0,050	1000	340	34	0,050
36	0,050	1000	360	36	0,050
38	0,050	1000	380	38	0,050
40	0,050	1000	400	40	0,050
42	0,050	1000	420	42	0,050
44	0,050	1000	440	44	0,050
46	0,050	1000	460	46	0,050
48	0,050	1000	480	48	0,050
50	0,050	1000	500	50	0,050
52	0,050	1000	520	52	0,050
54	0,050	1000	540	54	0,050
56	0,050	1000	560	56	0,050
58	0,050	1000	580	58	0,050
60	0,050	1000	600	60	0,050
62	0,050	1000	620	62	0,050
64	0,050	1000	640	64	0,050
66	0,050	1000	660	66	0,050
68	0,050	1000	680	68	0,050
70	0,050	1000	700	70	0,050
72	0,050	1000	720	72	0,050
74	0,050	1000	740	74	0,050
76	0,050	1000	760	76	0,050
78	0,050	1000	780	78	0,050
80	0,050	1000	800	80	0,050
82	0,050	1000	820	82	0,050
84	0,050	1000	840	84	0,050
86	0,050	1000	860	86	0,050
88	0,050	1000	880	88	0,050
90	0,050	1000	900	90	0,050
92	0,050	1000	920	92	0,050
94	0,050	1000	940	94	0,050
96	0,050	1000	960	96	0,050
98	0,050	1000	980	98	0,050
100	0,050	1000	1000	100	0,050

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.