Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:34

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-80-20c-60c-p-8603.html

Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 80 -20C+60C

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**1302080**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.80mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiedzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, gzoszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesyłania pyłów i proszków miałkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzaczach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302080

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN/średnica wewnętrzna[mm])	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm $H_2$0]	Promień zagięcia [mm]	Średnica zewnętrzna[mm]	Ciężar [kg/m]
25	0,300	4000	85	33	0,250
28	0,300	3500	90	36	0,260
32	0,300	3000	95	40	0,280
35	0,300	3000	95	43	0,290
40	0,300	3000	95	48	0,300
45	0,300	3000	95	53	0,320
50	0,300	3000	95	58	0,340
55	0,300	2500	95	63	0,360
60	0,300	2500	95	68	0,380
65	0,300	2500	95	73	0,400
70	0,300	2000	95	78	0,420
75	0,300	2000	95	83	0,440
80	0,300	2000	95	88	0,460
90	0,300	1500	95	98	0,500
100	0,300	1500	95	108	0,540

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.