

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-80-20c-60c-p-8603.html>



Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 80-20C+60C

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	1302080
Producent	Brak

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.80mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekane tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków mialkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzacach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302080

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN (średnica [mm])	Cisnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zgięcia [mm]	Średnica [mm]	Ciężar [kg/m]
80	0,080	1000	100	80	0,080
75	0,075	900	90	75	0,075
70	0,070	800	80	70	0,070
65	0,065	700	70	65	0,065
60	0,060	600	60	60	0,060
55	0,055	500	55	55	0,055
50	0,050	400	50	50	0,050
45	0,045	300	45	45	0,045
40	0,040	200	40	40	0,040
35	0,035	150	35	35	0,035
30	0,030	100	30	30	0,030
25	0,025	50	25	25	0,025
20	0,020	20	20	20	0,020
15	0,015	10	15	15	0,015
10	0,010	5	10	10	0,010

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.