

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-89-20c-60c-p-8604.html>



Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 89 -20C+60C

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	1302089
Producent	Brak

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.98mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekane tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków miałkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzacach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302098

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN (średnica [mm])	Cisnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zgięcia [mm]	Średnica [mm]	Ciepota [kg/m]
10	1000	1000	100	10	1000
12	1000	1000	120	12	1200
14	1000	1000	140	14	1400
16	1000	1000	160	16	1600
18	1000	1000	180	18	1800
20	1000	1000	200	20	2000
22	1000	1000	220	22	2200
24	1000	1000	240	24	2400
26	1000	1000	260	26	2600
28	1000	1000	280	28	2800
30	1000	1000	300	30	3000
32	1000	1000	320	32	3200
34	1000	1000	340	34	3400
36	1000	1000	360	36	3600
38	1000	1000	380	38	3800
40	1000	1000	400	40	4000
42	1000	1000	420	42	4200
44	1000	1000	440	44	4400
46	1000	1000	460	46	4600
48	1000	1000	480	48	4800
50	1000	1000	500	50	5000
52	1000	1000	520	52	5200
54	1000	1000	540	54	5400
56	1000	1000	560	56	5600
58	1000	1000	580	58	5800
60	1000	1000	600	60	6000
62	1000	1000	620	62	6200
64	1000	1000	640	64	6400
66	1000	1000	660	66	6600
68	1000	1000	680	68	6800
70	1000	1000	700	70	7000
72	1000	1000	720	72	7200
74	1000	1000	740	74	7400
76	1000	1000	760	76	7600
78	1000	1000	780	78	7800
80	1000	1000	800	80	8000
82	1000	1000	820	82	8200
84	1000	1000	840	84	8400
86	1000	1000	860	86	8600
88	1000	1000	880	88	8800
90	1000	1000	900	90	9000
92	1000	1000	920	92	9200
94	1000	1000	940	94	9400
96	1000	1000	960	96	9600
98	1000	1000	980	98	9800
100	1000	1000	1000	100	10000

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.