Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:50

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-do-trocin-pur-mbf-fi-60-0-5mm-40x-75xc-p-8566.html

Wąż do trocin PUR MBF fi.60/0,5mm -40*+75*C

Cena brutto	**52,50 zł**
Cena netto	**42,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PURMBF 60**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przewód ssawno tłoczny odciągowy do trocin pyłów **PURF 60 mm**

Przewód z poliuretanu poliestrowego

Średnica wewnętrzna fi.60

Grubość ścianki 0.5mm

Długości do 30mb

Temperatura pracy: -40`do +75`C

Kolor: przezroczysty

Bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę

Zastosowanie; do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ;

Stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących

Nr. ref. PURMBF 60

Dostępne inne średnice: od fi.20-500mm

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]
						[mm H_2O]	[bar]	
1 – MB – 08 – 0060	60	66	66	0,48	1,4	4200	0,411	0,589
		37	37	0,36	2,4	7000	0,686	0,314
		44	44	0,37	1,9	6500	0,637	0,363
		45	46	0,39	1,9	6500	0,637	0,363
		46	46	0,40	1,7	5700	0,558	0,442
		48	46	0,40	1,7	5700	0,558	0,442
		56	56	0,41	1,6	4900	0,480	0,520

		61	61	0,44	1,5	4200	0,411	0,589
		69	69	0,50	1,3	3700	0,362	0,638
1 – MB – 01 – 0065		72	72	0,51	1,2	3500	0,343	0,657
1 – MB – 01 – 0070		77	77	0,54	1,1	3500	0,343	0,657
1 – MB – 01 – 0075		82	82	0,58	1,0	2800	0,274	0,726
1 – MB – 01 – 0080		88	88	0,67	0,9	2500	0,245	0,755
1 – MB – 01 – 0082		90	90	0,69	0,8	2200	0,215	0,785
1 – MB – 01 – 0085		92	93	0,71	0,8	2200	0,215	0,785
1 – MB – 01 – 0090	90	98	98	0,76	0,8	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0095	95	103	103	0,78	0,8	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0100	100	108	108	0,81	0,8	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0105	105	113	118	0,84	0,7	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0110	110	118	118	0,87	0,7	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0115	115	123	123	0,90	0,7	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0120	120	128	128	0,94	0,7	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0125	125	133	133	0,99	0,6	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0127	127	135	135	1,01	0,5	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0130	130	138	138	1,03	0,5	2000	0,196	0,804
1 – MB – 01 – 0135	135	143	143	1,05	0,5	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0140	140	148	148	1,08	0,5	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0145	145	153	153	1,12	0,5	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0150	150	158	158	1,16	0,5	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0160	160	168	168	1,23	0,5	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0165	165	173	173	1,28	0,4	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0170	170	178	178	1,32	0,4	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0180	180	188	188	1,41	0,4	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0185	185	185	185	1,44	0,4	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0190	190	198	198	1,47	0,4	1500	0,147	0,853
1 – MB – 01 – 0200	200	208	208	1,54	0,4	1500	0,147	0,853
	203	211	211	1,59	0,3	1000	0,098	0,902

1 – MB – 01 – 0203								
1 – MB – 01 – 0210	210	218	218	1,63	0,3	1000	0,098	0,902
1 – MB – 01 – 0220	220	228	228	1,71	0,3	700	0,068	0,932
1 – MB – 01 – 0226	226	234	234	1,73	0,2	700	0,068	0,932
1 – MB – 01 – 0240	240	248	248	1,78	0,2	500	0,049	0,951
1 – MB – 01 – 0250	250	258	258	1,93	0,2	500	0,049	0,951
1 – MB – 01 – 0275	275	283	283	2,15	0,2	500	0,049	0,951
1 – MB – 01 – 0280	280	288	288	2,20	0,2	500	0,049	0,951
1 – MB – 01 – 0300	300	308	308	2,51	0,2	500	0,049	0,951