

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-epdm-chlodnicy-60x1000mm-40-135xc-p-3113.html>

## Wąż EPDM chłodnicy 60x1000mm -40+135°C



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>77,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>62,60 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>107012</b>                |

### Opis produktu

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wąż przewód gumowy EPDM układ chłodzenia woda fi. 60 mm x 1000 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zastosowanie w pojazdach:</b>                                  | Uniwersalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Silnik:</b>                                                    | Układ chłodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nr. katalogowy:</b>                                            | <b>107012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wymiary:</b>                                                   | Średnica wewnętrzna: fi.60 mm,<br>Długość ~ 1000 mm,<br>Grubość ścianki: 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciśnienie pracy:</b>                                           | 0,6 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodatkowy opis:</b>                                            | Przewód gumowy EPDM<br>zbrojony aramidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Charakterystyka:</b>                                           | Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, gorącej i zimnej wody<br>- Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na ozon, starzenie i UV,<br>- Zbrojenie opłot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,<br>- Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na glikole.<br>- Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie. |
| <b>Temperatura pracy:</b>                                         | -40*+135°C krótko trwale +150°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Waga:</b>                                                      | 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gabaryt:</b>                                                   | Wysokość towaru w cm: 7,2<br>Szerokość towaru w cm: 100<br>Głębokość towaru w cm: 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nasz Nr. ref.</b>                                              | <b>107012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gwarancja:</b>                                                 | 12 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Producent:</b>                                                 | Made in Poland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stan:</b>                                                      | produkt <b>NOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

