Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:02

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-gumowy-paliwa-ognioodporny-12-7x20-7mm-25-bar-p-8589.html

Wąż gumowy paliwa ognioodporny 12,7x20,7mm 25 Bar

Cena brutto	**28,80 zł**
Cena netto	**23,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ISO7840-12**
Producent	**Damia Ribas SL**

Opis produktu

Wąż gumowy do przesyłu paliwa Benzyny w łodziach motorowych, ognioodporny ISO7840-12

- Kody OE

ISO7840-12

- Parametry techniczne:

Średnica wewnętrzna: fi. 12,7 mm ± 0,5 mm (5/16")

Średnica zewnętrzna: fi. 20,7 mm ± 0,2 mm

Ciśnienie pracy: 25 Bar (363 Psi)

Ciśnienie rozrywające: 100 Bar (1450 Psi)

Temperatura pracy: [-40°C do +100°C]

Warstwa wewnętrzna: miekka z kauczuku akrylonitrylowego, czarna, gładka

Wzmocnienie: tekstylne, owijane

Warstwa zewnętrzna: miękka guma czarna, odporna na ścieranie, czynniki atmosferyczne, ozon, UV.

Ognioodporny

Spełnia wymagania norm SAE J 1527 typ B1

- Przeznaczenie:

Zalecany do połączeń mocowanych obejmami we wszystkich systemach paliwowych, łącznie z układem wtryskowym.

Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny i innych materiałów pędnych w łodziach motorowych

- **Opakowanie:**

50 mb

- Cena za 1 mb