

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-gumowy-paliwa-ognioodporny-12-7x20-7mm-25-bar-p-8589.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wąż gumowy paliwa ognioodporny 12,7x20,7mm 25 Bar

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Cena poprzednia	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ISO7840-12
Producent	Damia Ribas SL

Opis produktu

Wąż gumowy do przesyłu paliwa Benzyny w łodziach motorowych, ognioodporny ISO7840-12

- Kody OE

ISO7840-12

- Parametry techniczne:

Średnica wewnętrzna: fi. 12,7 mm ± 0,5 mm (5/16")

Średnica zewnętrzna: fi. 20,7 mm ± 0,2 mm

Ciśnienie pracy: 25 Bar (363 Psi)

Ciśnienie rozrywające: 100 Bar (1450 Psi)

Temperatura pracy: [-40°C do +100°C]

Warstwa wewnętrzna: miękka z kauczuku akrylonitrylowego, czarna, gładka

Wzmocnienie: tekstylne, owijane

Warstwa zewnętrzna: miękka guma czarna, odporna na ścieranie, czynniki atmosferyczne, ozon, UV.

Ognioodporny

Spełnia wymagania norm SAE J 1527 typ B1

- Przeznaczenie:

Zalecany do połączeń mocowanych obejmami we wszystkich systemach paliwowych, łącznie z układem wtryskowym.

Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny i innych materiałów pędnych w łodziach motorowych

- **Opakowanie:**

50 mb

- Cena za 1 mb