

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-gumowy-paliwa-oleju-3x7mm-1mpa-espania-p-4577.html>

Wąż gumowy paliwa oleju 3x7mm 10 Bar DIN 73379-2A

Cena brutto	10,96 zł
Cena netto	8,91 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	TRIC03
Producent	Damia Ribas SL

Opis produktu

Wąż gumowy do paliwa benzyny i oleju, zbrojony wewnątrz, TRIC-03

Parametry techniczne:

- średnica wewnętrzna: fi. 3 mm
- średnica zewnętrzna: fi. 8 mm ± 0,4 mm
- ciśnienie pracy: 1 MPa
- ciśnienie rozrywające: 30 MPa
- temperatura pracy: [-40°C do +110°C, okresowo do +125°C]
- warstwa wewnętrzna: miękka guma NBR, czarna, gładka
- wzmocnienie: tekstylne, aramid
- warstwa zewnętrzna: miękka guma CR czarna, odporna na czynniki atmosferyczne, ozon, UV i wysoką temperaturę
- lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny, olejów i innych materiałów pędnych
- spełnia wymagania norm DIN 73379 37379

Przeznaczenie:

- zalecany do połączeń mocowanych obejmami we wszystkich systemach paliwowych, łącznie z układem wtryskowym
- stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów-estrów)

Opakowanie:

- 50 m ± 2 m