Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:18

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-intercoolera-92-80x250mm-5xhump-230c-p-6885.html



# Wąż intercoolera 92/80x250mm 5xHump +230C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **90,00 zł** |
| Cena netto | **73,17 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **INT 92/80X250** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

Wąż silikonowy, przewód TURBO intercooler,
**fi. 92/80 mm L-250 mm 5 x Hump**

**Przeznaczenie:**

- Uniwersalny wąż silikonowy z pierścieniami do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych TURBO to układ doładowania powietrza intercooler w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie gorącej i zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się w układzie chłodzenia.

**Wymiary:**

- Średnica wewnętrzna: fi. 92/80 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość: 250 mm
- Ilość garbów: 3 x (Hump)
- Ilość pierścieni: 6 x stal nierdzewna

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: -50+230°C krótkotrwale 260°C.
- Ciśnienie rozrywające: 16 bar (232psi)

- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor ceglasty, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot META-ARAMID, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor ceglasty zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,48 kg

**Nr. RENGUM INT 92/80x250**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534
Dariusz