

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodnicy-120x1000mm-55oc-230oc-p-8568.html>BRAK
ZDJĘCIA

Wąż silikonowy chłodnicy 120x1000mm -55°C +230°C

Cena brutto	466,00 zł
Cena netto	378,86 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	204120
Producent	ART-GUM RENATA WOJCIK

Opis produktu

Wąż silikonowy wzmocniony do układu chłodzenia fi. 120 mm L - 1000 mm

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. **120 mm**
- Grubość ścianki: min. **4,5-5 mm**
- Długość: **1000 mm**

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 55°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

-

Ciśnienie pracy: **1,00 Bar**.

-

Ciśnienie rozrywające: **3,00 Bar**

-

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

-

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

-

Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

-

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

-

Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

-

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

-

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

-

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM 204120

Cena za 1 m

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz