Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodnicy-130x1000mm-56oc-180oc-p-8092.html



# Wąż silikonowy chłodnicy 130x1000mm -56°C +180°C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **498,00 zł** |
| Cena netto | **404,88 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **204130** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

Wąż silikonowy wzmocniony do układu chłodzenia **fi. 130 mm L - 1000 mm**

**Przeznaczenie:**

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

**Wymiary:**

- Średnica wewnętrzna: fi. **130 mm**
- Grubość ścianki: min. **4,5-5 mm**
- Długość: **1000 mm**

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: (-) 56°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

- Ciśnienie pracy: **1,00 Bar.**
- Ciśnienie rozrywające: **3,00 Bar**
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 5 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Nr. RENGUM 204130**

Cena za 1 m

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534
Dariusz