Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:06

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodnicy-159x1000mm-56oc-180oc-p-8093.html



Wąż silikonowy chłodnicy 159x1000mm -56°C +180°C

Cena brutto	**715,00 zł**
Cena netto	**581,30 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**204159**
Producent	**Leyland Hose & Silicone**

Opis produktu

Wąż silikonowy wzmocniony do układu chłodzenia **fi. 159 mm L - 1000 mm**

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. **159 mm**
- Grubość ścianki: min. **5,5-6 mm**
- Długość: **1000 mm**

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 56°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

- Ciśnienie pracy: **1,00 Bar.**
- Ciśnienie rozrywające: **3,00 Bar**
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 5 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM 204159

Cena za 1 m

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz