

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodzenia-16mm-2000mm-50-230oc-p-8040.html>

Wąż silikonowy chłodzenia 16mm 2000mm -50+230°C

Cena brutto	66,80 zł
Cena netto	54,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	204016-2
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Wąż silikonowy zbrojony, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler **fi. 16 mm L - 2000 mm**

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

-

Średnica wewnętrzna: fi. 16 mm

-

Grubość ścianki: min. 4,5 mm

-

Długość: 2000 mm

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

-

Ciśnienie pracy: 7,33 Bar.

-

Ciśnienie rozrywające: 22,00 Bar

-

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

-

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

-

Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

-

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

-

Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

-

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

-

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

-

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM 204016-2

Cena za 2mb

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz