

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodzenia-20mm-2000mm-50-230oc-p-8041.html>

Wąż silikonowy chłodzenia 20mm 2000mm -50+230°C

Cena brutto	76,57 zł
Cena netto	62,25 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	204020-2
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Wąż silikonowy prosty, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler fi. 20 mm L-2000 mm

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 20 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość: 2000 mm

Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura pracy:** (-) 50°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.
- **Ciśnienie pracy:** 6,50 Bar.
- **Ciśnienie rozrywające:** 19,50 Bar
- **Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.**
- **Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.**
- **Wąż silikonowy nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.**

Charakterystyka:

- **Warstwa zewnętrzna:** gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- **Zbrojenie:** potrójny opłót z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- **Warstwa wewnętrzna:** gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- **Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.**
- **Spełnia normy:** Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM 204020-2

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz