Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:57

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodzenia-20mm-2000mm-50-230oc-p-8041.html



Wąż silikonowy chłodzenia 20mm 2000mm -50+230°C

Cena brutto	**76,57 zł**
Cena netto	**62,25 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**204020-2**
Producent	**Leyland Hose & Silicone**

Opis produktu

Wąż silikonowy prosty, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler fi. 20 mm L-2000 mm

Przeznaczenie:

- **Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.**
- **Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.**
- **Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.**
- **Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.**
- **Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.**
- **Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.**

Wymiary:

- **Średnica wewnętrzna: fi. 20 mm**
- **Grubość ścianki: min. 4,5 mm**
- **Długość: 2000 mm**

Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.**
- **Ciśnienie pracy: 6,50 Bar.**
- **Ciśnienie rozrywające: 19,50 Bar**
- **Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.**
- **Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.**
- **Wąż silikonowy nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.**

Charakterystyka:

- **Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.**
- **Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.**
- **Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.**
- **Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.**
- **Spełnia normy: Euro 5, Euro 6**

Nr. RENGUM 204020-2

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz