

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-chlodzenia-25mm-2000mm-50-230oc-p-8043.html>

Wąż silikonowy chłodzenia 25mm 2000mm -50+230°C

Cena brutto	89,75 zł
Cena netto	72,97 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	204025-2
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Wąż silikonowy zbrojony, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler
fi. 25 mm L - 2000 mm

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: **fi. 25 mm**
- Grubość ścianki: min. **4,5 mm**
- Długość: **2000 mm**

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.
- Ciśnienie pracy: **5,80 Bar**.
- Ciśnienie rozrywające: **17,40 Bar**
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM 204025-2

Cena za 2 m

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz