Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:07

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-16x1500mm-55c-180c-p-8623.html

Wąż silikonowy elastyczny Flex 16x1500mm -55C+180C

Cena brutto	**132,10 zł**
Cena netto	**107,40 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**207016-1,5-BM**
Producent	**ART-GUM RENATA WOJCIK**

Opis produktu

Wąż silikonowy Flex z drutem do układu chłodzenia, powietrza
fi. 16 mm L - 1500 mm

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.?
- Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się do podciśnień i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: **fi. 16 mm**
- Grubość ścianki: **min. 5-5,5 mm**
- Długość: **1500 mm,** na zamówienie długości (do 4 m)

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: **(-) 55°C do (+) 180°C** krótkotrwale do (+) 230°C.
- Odporność na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, **spirala z drutu stalowego ocynkowanego 1,2mm,** niezbędna do zapobiegania załamywania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.
- **Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.**
- Wąż silikonowy FLEX można docinać na żądany wymiar.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
- Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A

Nr. RENGUM 207016-1,5

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz