

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-32x1000mm-55c-230c-p-8578.html>

Wąż silikonowy elastyczny Flex 32x1000mm -55C+230C

Cena brutto	103,00 zł
Cena netto	83,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	207032-BM
Producent	ART-GUM RENATA WOJCIK

Opis produktu

Wąż silikonowy Flex z drutem do układu chłodzenia, powietrza **fi. 32 mm L - 1000 mm**

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się do podciśnień i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: **fi. 32 mm**

-

Grubość ścianki: **min. 5-5,5 mm**

-

Długość: **1000 mm** (do 4 m)

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: **(-) 55°C do (+) 180°C** krótkotrwale do (+) 230°C.

-

Odporność na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

-

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

-

Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

-

Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

-

Zbrojenie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, **spirala z drutu stalowego ocynkowanego 1,2mm**, niezbędna do zapobiegania załamывania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.

-

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.

-

Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.

-

Wąż silikonowy FLEX można docinać na żądany wymiar.

-

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

-

Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A

Nr. RENGUM 207032

Cena za **1 m**

Konsultacja techniczna:

600 016 534

Dariusz

