

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-38x700mm-55c-180c-p-8503.html>

Wąż silikonowy elastyczny Flex 38x700mm -55C+180C

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

20703807

Producent

Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Wąż silikonowy Flex z drutem do układu chłodzenia, powietrza **fi. 38 mm L - 700 mm**

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się do podciśnięć i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: **fi. 38 mm**
- Grubość ścianki: **min. 4,5-5 mm**
- Długość: **700 mm**, (na zamówienie długości do 4 m)

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: **(-) 55°C do (+) 180°C** krótkotrwale do (+) 230°C.
- Odporność na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporny** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, **spirala z drutu stalowego ocynkowanego 1,2 mm**, niezbędna do zapobiegania załamывania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.
- **Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.**
- Wąż silikonowy FLEX można docinać na żądany wymiar.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
- Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A

Nr. RENGUM 20703807

Cena za **1 szt**

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz