

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-54x1000mm-55c-230c-p-8584.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Wąż silikonowy elastyczny Flex 54x1000mm -55C+230C

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>205,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>166,67 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>207055-BM</b>             |
| Producent        | <b>ART-GUM RENATA WOJCIK</b> |

### Opis produktu

## Wąż silikonowy Flex z drutem, przewód układu chłodzenia, powietrza **fi. 54 mm L - 1000 mm**

#### Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się do podciśnień i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: **fi. 54 mm**
- Grubość ścianki: **min. 4,5 mm**
- Długość: **1000 mm**, na zamówienie długości (do 4 m)

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: **(-) 55°C do (+) 180°C** krótkotrwale do (+) 230°C.
- Odporność na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

#### Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny opłót z włókien poliestrowych, **spiralą z drutu stalowego ocynkowanego**, niezbędna do zapobiegania załamывania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.
- **Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.**
- Wąż silikonowy FLEX można docinać na żądany wymiar.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
- Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A

**Uwaga: Wąż fi. 55 mm będzie wyginał się jedynie do kąta 90° na całej długości 1metra**

**Nr. RENGUM 207055**

Cena za **1 mb**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534  
Dariusz