Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:12

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-60x1000mm-55c-180c-p-8597.html



# Wąż silikonowy elastyczny Flex 60x1000mm -55C+180C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **228,00 zł** |
| Cena netto | **185,37 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **207060-BM** |
| Producent | **ART-GUM RENATA WOJCIK** |

## Opis produktu

Wąż silikonowy Flex z drutem, przewód układu chłodzenia, powietrza
**fi. 60 mm L - 1000 mm**

**Przeznaczenie:**

- Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się do podciśnień i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

**Wymiary:**

- Średnica wewnętrzna: **fi. 60 mm**
- Grubość ścianki: **min. 4,5 mm**
- Długość: **1000 mm,** na zamówienie długości (do 4 m)

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: **(-) 55°C do (+) 180°C** okresowo do (+) 230°C.
- Odporność na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, **spirala z drutu stalowego ocynkowanego,** niezbędna do zapobiegania załamywania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.
- **Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.**
- Wąż silikonowy FLEX można docinać na żądany wymiar.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
- Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A

**Uwaga: Wąż fi. 60 mm będzie wyginał się jedynie do kąta 90° na całej długości 1metra**

**Nr. RENGUM 207060-BM**

Cena za **1 mb**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534
Dariusz