Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:08

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-silikonowy-elastyczny-flex-8x1000mm-56-180c-p-8216.html



Wąż silikonowy elastyczny Flex 8x1000mm -55C+180C

Cena brutto	**60,00 zł**
Cena netto	**48,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**207008**
Producent	**INNE**

Opis produktu

Wąż silikonowy Flex z drutem i mankietami do układu chłodzenia fi. 8mm L-1000mm

Nasz nr. 207008

Przeznaczenie:

Wysokiej jakości bardzo elastyczny, uniwersalny, wąż silikonowy Flex, zbrojony drutem do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.

Główne zastosowanie węży silikonowych Flex to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępuje przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad +135°C.

Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.

Nadają się do podciśnień i przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.

Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.

Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Parametry techniczne:

- Średnica wewnętrzna: fi.8mm
- Grubość ścianki: 5-5,5mm
- Długość: 1000mm
- Ciśnienie rozrywające: 38,6 Bar
- Temperatura pracy: (-)55°C do (+)180°C okresowo do (+)230°C.
- Twardość: 70°Sha
- Waga: 0,40 kg
- Odporny na glikole metylowe, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Wąż silikonowy **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: karbowana i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Wzmocnienie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, **spirala z drutu stalowego ocynkowanego 1,2mm,** niezbędna do

zapobiegania załamywania się węża i wytrzymałości na wysokie ciśnienie, podciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ, zapewniający odporność na korozję, glikole metylowe i mgłę olejową.
- Bardzo elastyczny wąż, miękki i dający się kształtować przestrzennie w każdych warunkach atmosferycznych.
- Wąż silikonowy FLEX z miękkimi mankietami ułatwiającymi montaż.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
- Wąż przekracza wymagania: SAE J20 A